



Rodzaj zbiornika	KOMPOZYT				ALUMINIUM		STAL							
	GasBank SINGLE			GasBank MULTI	ALUGAS Travel Mate		GasBank LS		Gaslow			RV Bottle		GasBank MAXX Zbiornik Podwieszany
Pojemność	5kg	7.5kg	11kg	11kg	11kg	14kg	8kg	11kg	2.7kg	6kg	11kg	6kg	11kg	-
Wysokość bez kotnierza [mm]	-	-	-	-	557	648	-	-	330	476	530	495	540	200-360 (średnica)
Wysokość z kotnierzem [mm]	384	468	571	571	597	688	465	571	-	-	-	470	579	583-1298 (długość)
Średnica [mm]	310	310	310	310	300	300	300	300	203	246	304	250	304	-
Waga pustego zbiornika - tara [kg]	3.95	4.65	5.55	5.65	6.6	7.5	7.0	8.5	5.18	8.3	12.4	8.7	11.8	13.5-40.2
Pojemność wodna zbiornika [L]	12.5	18.2	24.4	24.4	27.2	33.3	19.6	27.2	5.5	14.3	26.5	14.5	26.5	16-120L
Pojemność przy 80% napetnienia [L]	10	14.56	19.52	19.52	21.76	26.64	15.68	21.76	4.4	11.44	21.2	11.6	21.2	13-96
Wejście	G.12	G.12	G.12	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	G.12	G.12	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)	3/4 UNF (JIC)
Wyjście				G.12	G.12	G.12			G.12	G.12	G.12	G.5 / G.12	G.5 / G.12	G.5, G.12, 1/4"
Automatyczny zawór odcinający przy poziomie 80% - OPD	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Cięśniowy zawór bezpieczeństwa (PRV)	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar	27bar
Zawór ograniczający wypływ gazu (SBS)	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Ręczny zawór zamykający	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Zawór zwrotny na wejściu	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wbudowany wskaźnik poziomu	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Opcjonalny wskaźnik poziomu	BRAK	BRAK	BRAK	BT, Livello	Mopeka, BT, Livello	Mopeka, BT, Livello	Mopeka	Mopeka	Mopeka, BT, Livello	Mopeka, BT, Livello	Mopeka, BT, Livello	Mopeka	Mopeka	BT, Livello
Materiał	Fibreglass/PET	Fibreglass/PET	Fibreglass/PET	Fibreglass/PET	Aluminium	Aluminium	Lekka Stal	Lekka Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal

