Klimatyzacja dachowa kamperów / Klimatyzacja dachowa kamperów

ASV-25BIS

(2,65 kW / 2,50 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,65 / 2,50 kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	950 / 780 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	4,1 / 3,4 A
Maksymalny pobór prądu	6,2 A
EER / COP	2,79 / 3,21
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - część wewn.	340 / 290 / 225 m^3/h
Przepływ powietrza - część zewn.	760 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego - część wewn.	53 / 49 / 42 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego - część zewn.	54 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,0 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,37 kg
Ekwiwalent CO_2	0,25 t
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-5 ~ 24 °C
Chłodzenie	18 ~ 46 °C

WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość część wewn.	485 x 49 x 610 mm
Długość x wysokość x szerokość część zewn.	1077 x 283 x 720 mm
Waga netto część wewn. / zewn.	2,7 / 29,5 kg








sinclair


25°C
16 32
MODE
FAN
MENU
SET
LED
TURBO
sinclair